

19 February 2010

СОГЛАШЕНИЕ

О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ ДЛЯ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, ПРЕДМЕТОВ ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ, КОТОРЫЕ МОГУТ БЫТЬ УСТАНОВЛЕНЫ И/ЛИ ИСПОЛЬЗОВАНЫ НА КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВАХ, И ОБ УСЛОВИЯХ ВЗАИМНОГО ПРИЗНАНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ УТВЕРЖДЕНИЙ, ВЫДАВАЕМЫХ НА ОСНОВЕ ЭТИХ ПРЕДПИСАНИЙ*

(Пересмотр 2, включающий поправки, вступившие в силу 16 октября 1995 года)

Добавление 69: Правила № 70

Пересмотр 1 - Поправка 1

Дополнение 7 к поправкам серии 01 - Дата вступления в силу: 24 октября 2009 года

**ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО
УТВЕРЖДЕНИЯ ЗАДНИХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ЗНАКОВ ДЛЯ
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ БОЛЬШОЙ ДЛИНЫ И ГРУЗОПОДЪЕМНОСТИ**



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

* Прежнее название Соглашения:

Соглашение о принятии единообразных условий официального утверждения и о взаимном признании официального утверждения предметов оборудования и частей механических транспортных средств, совершено в Женеве 20 марта 1958 года.

Включить новый пункт 2.4.4 следующего содержания:

"2.4.4 "Цвет отраженного света устройства". Определения цвета отраженного света приведены в пунктах 2.30 и 2.31 Правил № 48".

Пункт 2.5 изменить следующим образом:

"2.5 Флуоресценция

2.5.1 Некоторые предметы, если их поднести близко... чем обычно, цветов".

Включить новый пункт 2.5.2 следующего содержания:

"2.5.2 "Цвет флуоресцентного света устройства". Определения цвета флуоресцентного света приведены в пункте 2.32 Правил № 48".

Приложение 6

Пункт 2.1 изменить следующим образом:

"2.1 При проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при освещении лампой-эталоном МКО D₆₅ под углом 45° к нормали, а также при наблюдении вдоль нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет нового материала должен находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.31 Правил № 48".

Включить новый пункт 2.1.1 следующего содержания:

"2.1.1 Коэффициент силы света для желтого цвета должен быть $\geq 0,16$. Для красного цвета он должен быть $\geq 0,03$ ".

Пункт 2.2 изменить следующим образом:

"2.2 При освещении лампой-эталоном МКО A и при значениях угла падения $\beta_1 = \beta_2 = 0^\circ$ либо в случае бесцветного отражения от поверхности при значениях угла $\beta_1 = \pm 5^\circ$, $\beta_2 = 0^\circ$ и при проведении измерений при значениях угла наблюдения в 20' цвет нового материала должен находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.30 Правил № 48".

Пункт 3.1 изменить следующим образом:

"3.1 При проведении измерений с помощью спектрофотометра в соответствии с положениями документа МКО № 15 (1971 год) и при полихроматическом освещении лампой-эталоном МКО D₆₅ под углом в 45° к нормали, а также при наблюдении вдоль нормали (геометрическое соотношение 45/0) цвет нового материала должен находиться в пределах в соответствии с пунктом 2.32 Правил № 48".

Включить новый пункт 3.1.1 следующего содержания:

"3.1.1 Коэффициент силы света для красного цвета должен быть $\geq 0,30$ ".

Приложение 8

Пункт 1.3 изменить следующим образом:

"1.3 Стойкость цветов - Цвета подвергнутого испытанию образца должны по-прежнему отвечать требованиям, указанным в приложении 6".
