



Европейская экономическая комиссия

Комитет по внутреннему транспорту

Всемирный форум для согласования правил в области транспортных средств

Сто пятьдесят третья сессия

Женева, 8–11 марта 2011 года

Пункт 14.1 предварительной повестки дня

**Рассмотрение АС.3 проектов глобальных технических правил
и/или проектов поправок к введенным глобальным техническим
правилам и голосование по ним**

Предложение по поправке 1 к глобальным техническим правилам № 6 (безопасное стекление)

Представлено Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности*

Воспроизводимый ниже текст был принят Рабочей группой по общим предписаниям, касающимся безопасности (GRSG), на ее девяносто девятой сессии. В его основу положен документ ECE/TRANS/WP.29/GRSG/2010/31 с поправками, содержащимися в пункте 36 доклада. Этот текст передается Всемирному форуму для согласования правил в области транспортных средств (WP.29) и Административному комитету (АС.3) для рассмотрения (ECE/TRANS/WP.29/GRSG/78, пункт 36).

* В соответствии с программой работы Комитета по внутреннему транспорту на 2006–2010 годы (ECE/TRANS/166/Add.1, подпрограмма 02.4) Всемирный форум будет разрабатывать, согласовывать и обновлять правила в целях улучшения характеристик транспортных средств. Настоящий документ представлен в соответствии с этим мандатом.

Пункты 4.1.2.1–4.1.2.3.3 изменить следующим образом:

- 4.1.2.1 Идентификационные знаки для ветровых стекол.
 - 4.1.2.1.1 "II" для многослойного безосколочного стекла.
 - 4.1.2.1.2 "IV" для комбинации стекла и пластика.
 - 4.1.2.2 Идентификационные знаки для стекол, не являющихся ветровыми.
 - 4.1.2.2.1 Для равномерно упрочненного стекла символ не требуется.
 - 4.1.2.2.2 "XI" для многослойного безосколочного стекла.
 - 4.1.2.2.3 "VI" для стеклопакета.
 - 4.1.2.2.4 "XII" для комбинации стекла и пластика.
 - 4.1.2.3 Дополнительные идентификационные знаки.
 - 4.1.2.3.1 На материале для остекления, покрытом пластиком, после знака, предписанного в пункте 4.1.2.1 или 4.1.2.2, должен быть проставлен знак "/P", например II/P.
 - 4.1.2.3.2 На материале для остекления, имеющем коэффициент пропускания света менее 70%, после знака, предписанного в пункте 4.1.2.2, должен быть проставлен знак "/V".
 - 4.1.2.3.3 Если на материале для остекления должны быть проставлены оба знака – "/P" и "/V", – то знак, предписанный в пункте 4.1.2.3.1, должен проставляться перед знаком, предписанным в пункте 4.1.2.3.2".
-