

Представлено экспертом
от Российской Федерации

Неофициальный документ **GRSG-103-09**
(103-я сессия GRSG, 2-5 октября 2012 г.
Пункт повестки 2(b))
Оригинал: Русский

Предложения по проекту дополнения к Правилам ООН № 107 (Транспортные средства категорий M₂ и M₃)

Примечание: Внесенный текст выделен **жирным шрифтом**.

I. Предложение

Приложение 3

пункт 7.6.5.1.2, изложить в следующей редакции:

"7.6.5.1.2. размещаются на двери или в пределах 300 мм от нее на высоте не менее 1 600 мм, **или, в случае транспортных средств класса В, могут размещаться на высоте 1000-1500 мм** над первой ступенькой, если механизмы управления расположены изнутри (кроме расположенных изнутри механизмов управления дверью, указанных в пункте 3.9.1 приложения 8);"

II. Обоснование

В соответствии с Правилами № 107 в некоторых транспортных средствах класса В минимальная высота в основном проходе и в проходе, обеспечивающем доступ, может составлять соответственно 1500 мм и 1400 мм (а у микроавтобусов вместимостью до 12 пассажиров эта высота может быть ещё меньше – 1200 мм), что не позволяет разместить внутренний орган аварийного управления служебной дверью, имеющей механический привод, на высоте не менее 1600 мм.

Согласно п. 7.6.7.3 Приложения 3 к Правилам № 107 допускается возможность расположения внутренних органов управления запасными дверями в транспортных средствах классов I, II и III на высоте 1000-1500 мм и, по нашему мнению, это предписание можно также применить к служебным дверям транспортных средств класса В.
