

СОГЛАШЕНИЕ

**О ПРИНЯТИИ ЕДИНООБРАЗНЫХ УСЛОВИЙ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
И О ВЗАИМНОМ ПРИЗНАНИИ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ ПРЕДМЕТОВ
ОБОРУДОВАНИЯ И ЧАСТЕЙ МЕХАНИЧЕСКИХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**

заключено в Женеве 20 марта 1958 года

Добавление 24: Правила № 25

Пересмотр 1 — Поправка 1

Дополнение 1 к поправкам серии 03 — Дата вступления в силу: 30 января 1994 года

**ЕДИНООБРАЗНЫЕ ПРЕДПИСАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ОФИЦИАЛЬНОГО УТВЕРЖДЕНИЯ
ПОДГОЛОВНИКОВ, ВМОНТИРОВАННЫХ ИЛИ НЕ ВМОНТИРОВАННЫХ
В СИДЕНЬЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ**



ОРГАНИЗАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ

Пункт 5.4.1, сноска 2, изменить следующим образом:

"² 1 — Германия., 8 — Чешская Республика., 15 — (не присвоен)., 22 — Российская Федерация, 23 — Греция, 24, 25 — (не присвоены), 26 — Словения и 27 — Словакия. Последующие порядковые номера ...".

Пункты 6.4.1—6.4.4 заменить следующим текстом:

- "6.4.1 Высота подголовников измеряется в соответствии с положениями пункта 7.2, ниже.
- 6.4.2 В случае подголовников, не регулируемых по высоте, высота должна составлять не менее 750 мм.
- 6.4.3 В случае подголовников, регулируемых по высоте:
- 6.4.3.1 высота должна составлять не менее 750 мм; данная величина должна достигаться в промежуточном положении между самой верхней и самой нижней точками регулировки;
- 6.4.3.2 установка подголовника в рабочее положение на высоте менее 700 мм не допускается;
- 6.4.3.3 для сидений, не являющихся передними, подголовники могут быть сконструированы таким образом, чтобы их можно было переместить в положение, в котором их высота составляет менее 700 мм, при условии что такое положение однозначно определяется пассажиром как не позволяющее использовать подголовник в качестве такового;
- 6.4.3.4 для передних сидений подголовники могут быть сконструированы таким образом, чтобы они могли автоматически перемещаться в положение, в котором их высота составляет менее 700 мм, если сиденье не занято, при условии что они автоматически возвращаются в рабочее положение, когда сиденье занято.
- 6.4.4 Размеры, упомянутые в пунктах 6.4.2 и 6.4.3.1, выше, могут составлять менее 750 мм, с тем чтобы оставался достаточный зазор между подголовником и внутренней поверхностью крыши, окнами или любым другим элементом конструкции транспортного средства; однако этот зазор не должен превышать 25 мм. В случае сидений, оснащенных системами перемещения и/или регулировки, это условие применяется в отношении всех положений, в которые может устанавливаться сиденье. При этом установка подголовника в рабочее положение на высоте менее 700 мм не допускается.
- 6.4.5 В отступление от предписаний в отношении высоты, упомянутых в пунктах 6.4.2 и 6.4.3.1, выше, высота подголовников, предназначенных для задних средних сидений или мест для сидения, должна составлять не менее 700 мм".